


VSH Tectite Classic bouchon de fermeture F 14

Le VSH Tectite Classic T61 est un bouchon avec une extrémité femelle instantanée. En utilisant VSH Tectite, vous utilisez un raccord instantané avec une technologie unique mondialement reconnue. VSH Tectite fournit une tuyauterie adaptée aux applications domestiques et commerciales légères.

- démontable
- aucun source de chaleur requise
- isolation rapide
- fourni avec toutes les homologations applicables



4751949

Type T61

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

| | | | |
|--------------------------------------|----------------------|---|----------------------|
| Matériau connexion 1 | Laiton | Diamètre extérieur connexion 1 | 14 Millimetre |
| Qualité matériau connexion 1 | CuZn36Pb2As (CW602N) | épaisseur paroi, connexion 1 | 1,1 Millimetre |
| Surface de protection de connexion 1 | Non-traité | Pression de service maximum à 20 °C | 16 Bar |
| Taitement de surface connexion 1 | Non-traité | Longueur connexion 1 | 26 Millimetre |
| Système orienté | × | Longueur utile connexion 1 | 2 Millimetre |
| Diamètre intérieur connexion 1 | DN 15 | Température médium minimum (en continu) | -24 degré Celsius |
| Raccordement 1 | À enficher | Température médium maximum (contiinue) | 95 degré Celsius |
| Matériau d'étanchéité | EPDM | Medium temperature (continuous) | -24 95 degré Celsius |
| Main colour fitting | Laiton | | |
| avec emballage | × | | |
| Avec vidange | × | | |
| Avec dégazeur | × | | |
| Certifié KIWA | ✓ | | |
| QA Gastec | × | | |
| Limité | × | | |
| With connection indicator | × | | |
| Etiquette FM | × | | |
| Etiquette VdS | × | | |
| Etiquette UL | × | | |
| Etiquette ULC | × | | |
| Etiquette LPCB | × | | |
| DIN-CERTCO certificate | × | | |
| VdS quality mark | × | | |
| With approval for TÜV | × | | |
| DVGW quality mark for gas | × | | |
| DVGW quality mark for water | × | | |
| KIWA certified | ✓ | | |
| Gastec QA mark | × | | |

- KOMO certified ×
- Gastec QA - AR 214 (H2) ×
- Type approval according to BBR/EKS ×