


VSH Tectite Classic bouchon F 12

Le VSH Tectite Classic T61 est un bouchon avec une extrémité femelle instantanée. En utilisant VSH Tectite, vous utilisez un raccord instantané avec une technologie unique mondialement reconnue. VSH Tectite fournit une tuyauterie adaptée aux applications domestiques et commerciales légères.

- démontable
- aucun source de chaleur requise
- isolation rapide
- fourni avec toutes les homologations applicables



4751967

Type T61

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

Matériau connexion 1	Laiton	Diamètre extérieur connexion 1	12 Millimetre
Qualité matériau connexion 1	CuZn38As	épaisseur paroi, connexion 1	1,1 Millimetre
Surface de protection de connexion 1	Non-traité	Pression de service maximum à 20 °C	16 Bar
Taitement de surface connexion 1	Non-traité	Longueur connexion 1	26 Millimetre
Système orienté	×	Longueur utile connexion 1	2 Millimetre
Diamètre intérieur connexion 1	DN 10	Température médium minimum (en continu)	-24 degré Celsius
Raccordement 1	À enficher	Température médium maximum (contiinue)	95 degré Celsius
Matériau d'étanchéité	EPDM	Medium temperature (continuous)	-24 95 degré Celsius
Main colour fitting	Laiton		
avec emballage	×		
Avec vidange	×		
Avec dégazeur	×		
Certifié KIWA	✓		
QA Gastec	×		
Limité	×		
With connection indicator	×		
Etiquette FM	×		
Etiquette VdS	×		
Etiquette UL	×		
Etiquette ULC	×		
Etiquette LPCB	×		
DIN-CERTCO certificate	×		
VdS quality mark	×		
With approval for TÜV	×		
DVGW quality mark for gas	×		
DVGW quality mark for water	✓		
KIWA certified	✓		
Gastec QA mark	×		

- KOMO certified ✘
- Gastec QA - AR 214 (H2) ✘
- Type approval according to BBR/EKS ✘